



SWITCH 8 PUERTOS DHPFS30088ET 10-100MBPS NB

El switch no administrado cuenta con 8 puertos Fast Ethernet para conexiones por cable. Puede ser montado en la pared y tiene una carcasa de metal en color negro. La fuente de alimentacion esta incluida y funciona con un voltaje de entrada de 5 V. Es un dispositivo Plug and Play, con un consumo maximo de energia de 0.75 W. Cumple con los estandares de sostenibilidad y tiene certificaciones CE y FCC. Con una memoria intermedia de paquetes de 0.768 MB y una tabla de direcciones MAC de 2000 entradas, ofrece un rendimiento fiable. Es adecuado para entornos con temperaturas entre 0 y 45 °C y una humedad relativa del 5 al 95%. Con una alta tasa de reenvio de 1.1904 Mpps, es una opcion eficiente para redes Ethernet.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T, 100BASE-T

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)

8

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

22 mm

Profundidad

56 mm

Peso

230 g

Ancho

133.5 mm

Detalles tecnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates

CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)

Control de energia

Consumo de energia (max)

0.75 W

Fuente de energia

CC

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentacion incluida

Si

Corriente de entrada

1 A

Diseno

Material de la carcasa

Metal

Montaje en rack

No

Montaje de pared

Si
Color del producto
Negro
Transmision de datos
Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Tasa de reenvio
1.1904 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Tiempo medio entre fallos
8148084.66 h
Memoria intermedia de paquetes
0.768 MB
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Ancho del paquete
136 mm
Profundidad del paquete
55 mm
Peso del paquete
350 g
Altura del paquete
153 mm
Red
Soporte 10G
No
\$157.09MN