



SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1430 26G 26 PUERTOS 10-100-1000MBPS + 2 PUERTOS SFP 56 GBIT-S 16.384 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

26

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T, 10GBASE-TX, 1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del modulo SFP

2

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

388 mm

Ancho

225 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Control de energia

Consumo de energia (max)

16.4 W

Fuente de energia

Corriente alterna

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Numero de fuentes de alimentacion

1

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Montaje en rack

Si

Color del producto

Blanco

Factor de forma

1U

Transmision de datos

Latencia (1 Gbps)

2.9 Âµs

Capacidad de conmutacion

56 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC 16384 entradas Latencia (10-100 Mbps) 5.21 μs Rendimiento 41.68 Mpps Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 15 - 90% Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 $^{\circ}$C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 $^{\circ}$C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 15 - 95% Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) Energia sobre Ethernet (PoE) No Desempeno Memoria intermedia de paquetes 12 MB Memoria Flash 32 MB Caracteristicas de administracion Capa del interruptor L2 Tipo de interruptor No administrado Calidad de servicio (QoS) soporte Si Red Soporte 10G No Estandares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Auto-deteccion Si Bidireccional completo (Full duplex) Si Soporte de control de flujo Si	
\$5,838.73MN	