



SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1830 48 PUERTOS 10-100-1000MBPS (24 PUERTOS POE) + 4 PUERTOS SFP 104 GBIT-S 16.000 ENTRADAS - ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	48
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del modulo SFP	4
Peso y dimensiones	
Altura	43.9 mm
Profundidad	443 mm
Peso	4.94 kg
Ancho	351 mm
Control de energia	
Consumo de energia (max)	462.5 W
Fuente de energia	Corriente alterna
Fuente de alimentacion incluida	Si
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseno	
Montaje en rack	Si
Factor de forma	1U
Transmision de datos	
Latencia (1 Gbps)	2.8 Âµs
Capacidad de conmutacion	104 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Tabla de direcciones MAC	16000 entradas
Latencia (10-100 Mbps)	5.2 Âµs
Rendimiento	77.37 Mpps
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)	

Presupuesto total de potencia PoE
370 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Seguridad
Soporte SSH/SSL
Si
DHCP features
DHCP client
Desempeno
Memoria interna
512 MB
Modelo del procesador
ARM Cortex-A9
Memoria intermedia de paquetes
1.5 MB
Frecuencia del procesador
800 MHz
Tipo de memoria
SDRAM
Memoria Flash
256 MB
Procesador incorporado
Si
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
Gestionado
Administracion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Gestionado por la nube
Si
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Protocolo de arbol de expansion
Si
Soporte VLAN
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP

Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$14,711.26MN