

SWITCH ARUBA GIGABIT ETHERNET INSTANT ON 1930 24 PUERTOS POE+ 10-100-1000MBPS + 4 PUERTOS SFP 128GBIT-S 16.000 ENTRADAS - ADMINISTRABLE



El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 ha sido diseñado para pequeñas empresas en crecimiento que requieren un rendimiento mejorado para admitir aplicaciones exigentes que requieren un ancho de banda elevado. El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 se integra a la perfección con los puntos de acceso de interior o exterior Instant On existentes y puede gestionarse de manera central mediante la aplicación Instant On de forma local o remota. Estos conmutadores Ethernet de nivel 2+ gestionados en la nube cuentan con modelos Ethernet Gigabit de 8, 24 y 48 puertos con o sin PoE de clase 4 (por ejemplo, PoE+), con ranuras 1G SFP en el modelo de 8 puertos y con ranuras 1G/10G SFP+ en los modelos 24/48G para la conectividad de fibra.

Características

Simplifica la implementación de red y la gestión para pequeñas organizaciones

- El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 ofrece una implementación plug and play sencilla y lista para usar.

- La serie ofrece un portfolio completo de opciones para dotar a la pequeña empresa de una mayor flexibilidad. Consiste en siete modelos que incluyen puertos 8G, 24G y 48G con y sin PoE de clase 4 (por ejemplo, PoE+).

- Los modelos de 24 y 48 puertos incluyen cuatro ranuras para transceptores SFP/SFP+ que admiten velocidades Gigabit o 10-Gigabit para conectividad de fibra.

- El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 puede implementarse mediante dos modos de gestión, gestión de la nube Instant On (acceso vía aplicación móvil o portal web) y la GUI de la web local.

Mantén tu negocio protegido con las funciones de seguridad integradas

- El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 es compatible con Ethernet energéticamente eficiente para reducir el consumo energético y ofrece funciones mejoradas para un funcionamiento silencioso.

- Funciones de seguridad mejoradas como IEEE 802.1x y VLAN protegen la red de accesos no deseados o no autorizados.

- La denegación de servicio (DOS) automática supervisa y protege la red frente a ataques maliciosos.

- La gestión de la seguridad restringe el acceso a los comandos de configuración críticos, ofrece varios niveles de privilegios con protección mediante contraseña.

Ofrece alto rendimiento

- El conmutador Aruba Instant On de la serie 1930 ofrece funcionalidades avanzadas personalizables, incluidas las VLAN, la agregación de enlaces, los protocolos Spanning Tree o el control de acceso IEEE 802.1X.

- Las configuraciones de 8, 24 y 48 puertos con una selección de modelos con o sin PoE de clase 4 que proporcionan una implementación flexible que se adapta a cualquier pequeña empresa. Las opciones PoE de clase 4 permite alimentar dispositivos como teléfonos IP, cámaras de vigilancia o puntos de acceso sin el coste adicional del cableado.

- Los modelos de 24 y 48 puertos incluyen puertos 1G/10G SFP+ para una fiable conectividad de fibra y de otras conexiones en grandes distancias.

- La serie de conmutadores está cubierta por una garantía limitada de por vida con soporte telefónico 24x7 durante 90 días y con soporte por chat durante su duración.

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet
24
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del modulo SFP+
4
Peso y dimensiones
Altura
43.9 mm
Profundidad
264.7 mm
Peso
3.49 kg
Ancho
442.5 mm
Control de energia
Consumo de energia (max)
280 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Fuente de alimentacion incluida
Si
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Montaje en rack
Si
Color del producto
Blanco
Factor de forma
1U
Transmision de datos
Latencia (1 Gbps)
2.4 Âµs
Capacidad de conmutacion
128 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte
Si
Tabla de direcciones MAC
16000 entradas
Latencia (10-100 Mbps)
4.7 Âµs
Latencia (10 Gbps)
1.3 Âµs
Rendimiento
95.23 Mpps
Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
15 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
195 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Seguridad
Soporte SSH/SSL
Si
DHCP features
DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Desempeno
Apilable
No
Memoria interna
512 MB
Modelo del procesador
ARM Cortex-A9
Memoria intermedia de paquetes
1.5 MB
Frecuencia del procesador
800 MHz
Tipo de memoria
SDRAM / Flash
Memoria Flash
256 MB
Procesador incorporado
Si
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2+
Tipo de interruptor
Gestionado
Administacion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Gestionado por la nube
Si

Red
Soporte 10G
Si
Estandares de red
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Protocolo de arbol de expansion
Si
Soporte VLAN
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Limitar tasa
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$10,442.82MN \$8,725.11MN