



SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET CBS110 16 PUERTOS 10-100-1000MBPS 8000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

1000 Mbit/s

Control de energia

Fuente de alimentacion incluida

Si

Diseño

Montaje en rack

Si

Color del producto

Gris

Indicadores LED

Si

Transmision de datos

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Tramas Jumbo

9216

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Presupuesto total de potencia PoE

64 W

Cantidad de puertos PoE+

No

Seguridad

Proteccion contra loops

Si

Caracteristicas de administracion

Tipo de interruptor

No administrado

Calidad de servicio (QoS) soporte

Si
Boton de restaurar
Si
Red
Bloqueo de cabeza de linea (HOL)
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$3,036.50MN