



SWITCH DAHUA GIGABIT ETHERNET DH-PFS3005-5GT-L 5 PUERTOS 10-100-1000MBPS 10 GBIT-S 2.000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

El Switch Dahua Gigabit Ethernet DH-PFS3005-5GT-L es un dispositivo de red diseñado para ofrecer conectividad eficiente y rápida. Con un total de 5 puertos RJ-45 Ethernet, este switch permite la transmisión de datos a velocidades de Gigabit (10/100/1000), lo que asegura un rendimiento óptimo en entornos de trabajo que requieren alta capacidad de conmutación. Las dimensiones del producto son compactas, con una altura de 22 mm, un ancho de 125 mm y una profundidad de 65 mm. El peso del dispositivo es de 90 g, lo que facilita su instalación y manejo. El paquete tiene unas dimensiones de 128 mm de ancho, 78 mm de altura y 77 mm de profundidad, con un peso total de 200 g. Este switch no es administrado, lo que simplifica su uso, y cuenta con una capacidad de conmutación de 10 Gbit/s. La tabla de direcciones MAC admite hasta 2000 entradas, lo que permite una gestión eficiente de los dispositivos conectados. El consumo energético es bajo, con un máximo de 1.6 W y un consumo típico de 0.67 W, lo que contribuye a la eficiencia energética del dispositivo. El voltaje de entrada DC es de 5 V y la corriente de entrada es de 1 A. La fuente de alimentación está incluida, lo que facilita la instalación inmediata del switch. El rango de temperatura operativa se sitúa entre -10 y 55 C, mientras que el rango de temperatura de almacenamiento es de -20 a 70 C. Además, el dispositivo puede operar en un intervalo de humedad relativa del 10 al 90%, tanto durante su funcionamiento como en almacenamiento. El color del producto es negro, lo que le confiere un aspecto moderno y profesional, adecuado para diversas configuraciones de oficina o entornos de trabajo. Este switch no soporta Power over Ethernet (PoE) y no está diseñado para montaje en rack ni es apilable, lo que lo hace ideal para su uso en escritorios o espacios reducidos. En resumen, el Switch Dahua Gigabit Ethernet DH-PFS3005-5GT-L es una solución confiable y eficiente para la conectividad de red, ofreciendo un rendimiento sólido y características adecuadas para satisfacer las necesidades de redes modernas.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet 10/100/1000

Peso y dimensiones

Altura

22 mm

Profundidad

65 mm

Peso

90 g

Ancho

125 mm

Control de energía

Consumo energético

0.67 W

Consumo de energía (max)

1.6 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentación incluida

Si

Corriente de entrada

1 A

Diseno
Montaje en rack
No
Color del producto
Negro
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
10 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC
2000 Entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Apilable
No
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No Administrado
Empaquetado
Ancho del paquete
128 mm
Profundidad del paquete
77 mm
Peso del paquete
200 g
Altura del paquete
78 mm
Red
Soporte 10G
Si
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
\$247.86MN