



| SWITCH GB 8 PTOS MANHATTAN ETHERNET BLANCO 560702         |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Especificaciones                                          |                                  |
| Puertos e Interfaces                                      |                                  |
| Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet | 8                                |
| Tecnologia de cableado ethernet de cobre                  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)   |
| Peso y dimensiones                                        |                                  |
| Altura                                                    | 28 mm                            |
| Profundidad                                               | 78 mm                            |
| Peso                                                      | 330 g                            |
| Ancho                                                     | 140 mm                           |
| Control de energia                                        |                                  |
| Voltaje de entrada DC                                     | 5 V                              |
| Fuente de alimentacion incluida                           | Si                               |
| Conector electrico                                        | Toma de entrada de CC            |
| Corriente de entrada                                      | 1 A                              |
| Diseno                                                    |                                  |
| Certificacion                                             | FCC Class B, CE, RoHS            |
| Color del producto                                        | Blanco                           |
| Indicadores LED                                           |                                  |
| Actividad, Enlace, Poder                                  |                                  |
| Contenido del embalaje                                    |                                  |
| Manual de usuario                                         | Si                               |
| Transmision de datos                                      |                                  |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)     | 14800 pps                        |
| Capacidad de conmutacion                                  | 16 Gbit/s                        |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)      | 1488000 pps                      |
| Jumbo Frames, soporte                                     | Si                               |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)    | 148800 pps                       |
| Tabla de direcciones MAC                                  |                                  |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 2048 entradas                                                    |
| Tramas Jumbo                                                     |
| 9000                                                             |
| Rendimiento                                                      |
| 200 Mpps                                                         |
| Condiciones ambientales                                          |
| Intervalo de temperatura operativa                               |
| 0 - 40 Â°C                                                       |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                |
| 10 - 90%                                                         |
| Desempeno                                                        |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                  |
| Si                                                               |
| Tamano de buffer                                                 |
| 256 KB                                                           |
| Apilable                                                         |
| No                                                               |
| Red                                                              |
| Soporte 10G                                                      |
| No                                                               |
| Estandares de red                                                |
| IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Bidireccional completo (Full duplex)                             |
| Si                                                               |
| Tipos de cable soportados                                        |
| Cat5                                                             |
| Soporte de control de flujo                                      |
| Si                                                               |
| Auto MDI / MDI-X                                                 |
| Si                                                               |
| \$435.08MN                                                       |