



SWITCH HPE GIGABIT ETHERNET OFFICECONNECT 1405 8G V3 8 PUERTOS 10-100-1000MBPS 16 GBIT-S 8192 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

35,6 mm

Profundidad

91,4 mm

Peso

230 g

Ancho

154,9 mm

Control de energia

Consumo energetico

4,5 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseño

Montaje en rack

No

Color del producto

Gris

Transmision de datos

Latencia (1 Gbps)

2,6 Âµs

Capacidad de conmutacion

16 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC

8192 entradas

Latencia (10-100 Mbps)

3 Âµs

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

15 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

15 - 95%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Apilable
No
Memoria intermedia de paquetes
1,5 MB
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$721.84MN