



**SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 530378 5 PUERTOS 10-100-1000MBPS 1024 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE**

El Switch Intellinet Gigabit Ethernet 530378 es un dispositivo de red que cuenta con cinco puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet. Este switch tiene una capacidad bidireccional completa (Full duplex) y soporta Jumbo Frames, lo que permite la transmision de paquetes mas grandes a traves de la red.

La tabla de direcciones MAC del switch puede almacenar hasta 1024 entradas, lo que facilita el acceso rapido a los dispositivos conectados en la red. Ademias, este dispositivo cumple con las certificaciones FCC y CE para garantizar su seguridad y calidad.

El intervalo de temperatura operativa del switch esta entre 0 - 55 Â°C, mientras que el intervalo de temperatura para almacenamiento se encuentra entre -20 - 90 Â°C. El interruptor tambien cuenta con indicadores LED para mostrar el estado actual del puerto y si hay algun problema en la conexion.

Este modelo viene acompanado por un manual de usuario detallado e incluye filtros MAC para mejorar aun mas su eficiencia en cuanto al control sobre quien accede a la red. La memoria intermedia disponible es suficiente ya que alcanza los 0,112 MB.

En terminos fisicos, el Switch Intellinet Gigabit Ethernet tiene unas dimensiones compactas: mide solo 140 mm x78 mm x28 mm (ancho x profundidad x altura). Su peso total es aproximadamente unos escasos280 g., haciendolo facilmente transportable o instalable donde sea necesario gracias a su toma electrica DC incorporada capazde recibir voltajes desde5 V CC .

Finalmente cabe destacarque este equipo no admite apilamiento ni soporte10G pero si posee Auto MDI / MDI-X , Soporte Control Flujo ademias de ser un dispositivo no administrado. El color del producto es negro y su intervalo de humedad relativa para funcionamiento se encuentra entre 10 - 90%.

**Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

**Peso y dimensiones**

Altura

28 mm

Profundidad

78 mm

Peso

280 g

Ancho

140 mm

Control de energia

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentacion incluida

Si

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Corriente de entrada

0.8

Diseno

Certificacion

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| FCC, CE                                           |
| Color del producto                                |
| Negro                                             |
| Indicadores LED                                   |
| Si                                                |
| Contenido del embalaje                            |
| Manual de usuario                                 |
| Si                                                |
| Transmision de datos                              |
| Jumbo Frames, soporte                             |
| Si                                                |
| Guardar y remitir                                 |
| Si                                                |
| Tabla de direcciones MAC                          |
| 1024 entradas                                     |
| Condiciones ambientales                           |
| Intervalo de temperatura operativa                |
| 0 - 55 Â°C                                        |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            |
| -20 - 90 Â°C                                      |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 10 - 90%                                          |
| Seguridad                                         |
| MAC, filtro de direcciones                        |
| Si                                                |
| Desempeno                                         |
| Apilable                                          |
| No                                                |
| Caracteristicas de administracion                 |
| Tipo de interruptor                               |
| No administrado                                   |
| Red                                               |
| Soporte 10G                                       |
| No                                                |
| Estandares de red                                 |
| IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x   |
| Bidireccional completo (Full duplex)              |
| Si                                                |
| Soporte de control de flujo                       |
| Si                                                |
| Auto MDI / MDI-X                                  |
| Si                                                |
| \$339.26MN                                        |