



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 560917 24 PUERTOS 10-100-1000MBPS + 2 PUERTOS SFP 52 GBIT-S 8000 ENTRADAS - ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	24
Numero de modulos SFP instalados	2
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Profundidad	205 mm
Peso	2,2 kg
Ancho	440 mm
Control de energia	
Consumo de energia (max)	20 W
Frecuencia de entrada AC	50/60
Voltaje de entrada AC	100-240
Diseño	
Material de la carcasa	Metal
Certificacion	FCC Class A, CE
Montaje en rack	Si
Color del producto	Negro
Factor de forma	1U
Indicadores LED	Si
Contenido del embalaje	Soportes de montaje incluidos
	Si
Manual de usuario	Si
Transmision de datos	
Capacidad de conmutacion	52 Gbit/s
Numero de grupos de multidifusion filtrados	8

Jumbo Frames, soporte
Si
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8000 entradas
Tramas Jumbo
9216
Tasa de reenvio
1.488 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Autenticacion
Autenticacion basada en puertos
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Desempeno
Tamano de buffer
512 KB
Auto-negociacion
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
Gestionado
Administacion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Registro de eventos en sistema
Si
Multidifusion, soporte
Si
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Control de transmision de tormentas
Si
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE

802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Protocolo de arbol de expansion
Si
Soporte VLAN
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat5,Cat5e
Limitar tasa
Si
Soporte de control de flujo
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$3,820.97MN