



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 560993 16 PUERTOS 10-100-1000MBPS 32 GBIT-S 8192 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Intellinet 560993. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Capacidad de conmutacion: 32 Gbit/s. Estandares de red: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Energia sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

16

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

208 mm

Peso

3,8 kg

Ancho

442 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

260 W

Frecuencia de entrada AC

50/60

Voltaje de entrada AC

100-240

Diseño

Material de la carcasa

Metal

Certificacion

FCC Class B, VCCI Class A, CE, RoHS

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Factor de forma

1U

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
32 Gbit/s
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8192 entradas
Tasa de reenvio
1.488 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito
Desempeno
Tamano de buffer
256 KB
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$6,976.16MN