



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 561044 24 PUERTOS 10-100-1000MBPS + 2 PUERTOS SFP 52 GBIT-S 8192 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

24

Numero de modulos SFP instalados

2

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

24

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

208 mm

Peso

3 kg

Ancho

440 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

20 W

Frecuencia de entrada AC

50/60

Voltaje de entrada AC

100-240

Diseño

Material de la carcasa

Metal

Certificacion

FCC Class A, CE

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Factor de forma

1U

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion
52 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte
Si
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8192 entradas
Tramas Jumbo
9000
Tasa de reenvio
1.488 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Tamano de buffer
512 KB
Auto-negociacion
Si
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si

Tipos de cable soportados
Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$2,462.43MN