



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 561204 8 PUERTOS 10-100-1000MBPS 16 GBIT-S 4096 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

46 mm

Profundidad

118 mm

Peso

930 g

Ancho

155 mm

Control de energia

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Voltaje de entrada AC

100 - 240

Diseno

Material de la carcasa

Metal

Certificacion

FCC Class B, CE, RoHS

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Actividad, Enlace, PoE, Poder

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)

14880 pps

Capacidad de conmutacion

16 Gbit/s

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)

1488000 pps

Guardar y remitir

Si

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)
148800 pps
Tabla de direcciones MAC
4096 entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Potencia a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto
60 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito
Alimentacion mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos
8
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
1,5 MB
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
Gestionado
Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)
Si
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Funciones de LAN virtual
Virtual LAN features
Private VLAN
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte VLAN
Si
Auto-deteccion
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X

Si
\$1,570.90MN