



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 561792 5 PUERTOS 10-100-1000MBPS 10 GBIT-S 2000
ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

El conmutador Ethernet cuenta con 5 puertos RJ-45 para conexiones de red. Con soporte para tramas Jumbo y una capacidad de conmutación de 10 Gbit/s, es ideal para entornos que requieren alta velocidad de transferencia de datos. Su carcasa de metal y su montaje en pared lo hacen resistente y versátil. Con certificaciones de sostenibilidad y cumplimiento de normativas, es una opción confiable y eficiente. Además, con una potencia PoE total de 40 W, es capaz de alimentar dispositivos compatibles a través del cable de red. Con una garantía de 3 años, es una solución duradera para redes de pequeñas y medianas empresas.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

5

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

27 mm

Profundidad

77 mm

Peso

344 g

Ancho

140 mm

Detalles técnicos

Periodo de garantía

3 Año(s)

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates

CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), National Defense Authorization Act (NDAA), RoHS, UKCA

Control de energía

Fuente de energía

Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Corriente de entrada

1.5 A

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Material de la carcasa

Metal

Montaje en rack

No

Montaje de pared
Si
Direccion de flujo de aire
Flujo de aire de lado a lado
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Actividad, Enlace, PoE, Corriente
Certificados
Cumplimiento de la NDAA
Si
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
10 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte
Si
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Tramas Jumbo
9000
Tasa de reenvio
7.44 Mpps
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
40 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Desempeno
Apilable
No
Memoria intermedia de paquetes
0.125 MB
Empaquetado
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat5e, Cat6, Cat6a
\$922.38MN