



SWITCH INTELLINET GIGABIT ETHERNET 561839 5 PUERTOS POE 10-100-1000MBPS (4X POE+) 10 GBIT-S 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de cableado ethernet de cobre	
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T	
Uplink ports quantity	
1	
Peso y dimensiones	
Altura	
29 mm	
Profundidad	
86 mm	
Peso	
770 g	
Ancho	
130 mm	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	
65 W	
Fuente de energia	
Corriente alterna	
Fuente de alimentacion incluida	
Si	
Frecuencia de entrada AC	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240 V	
Diseno	
Material de la carcasa	
Metal	
Certificacion	
FCC Class A, CE, RoHS	
Montaje en rack	
No	
Color del producto	
Negro	
Indicadores LED	
Actividad, Enlace, PoE, Corriente	
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	
Si	
Transmision de datos	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	
14880 pps	
Capacidad de conmutacion	
10 Gbit/s	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	
1488000 pps	

Guardar y remitir
Si
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)
148800 pps
Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 85%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
62 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Funciones de proteccion de poder
Sobrecarga, Cortocircuito
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
4
Potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
30 W
Empaquetado
Peso del paquete
850 g
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Tipos de cable soportados
Cat5e
\$1,294.88MN