



SWITCH STARTECH FAST ETHERNET IES5102 5 PUERTOS 10-100MBPS 200MBIT-S - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

110 mm

Profundidad

70 mm

Peso

148 g

Ancho

25 mm

Otras caracteristicas

Voltaje de entrada

12 - 48 V

Diseño

Material de la carcasa

De plastico

Código IP (International Protection)

IP30

Certificación

CE, FCC

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Actividad, Enlace, Poder

Aprobación de regulaciones

EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC60068-2-6 Fc,

IEC60068-2-27 Ea

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmisión de datos

Jumbo Frames, soporte

No

Tasa de transferencia (max)

200 Mbit/s

Guardar y remitir

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-10 - 60 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
Tamano de buffer
56 KB
Tiempo medio entre fallos
1179133 h
Auto-negociacion
Si
Longitud maxima del cable
100 m
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Ancho del paquete
177 mm
Profundidad del paquete
196 mm
Bloque terminal incluido
Si
Peso del paquete
335 g
Altura del paquete
79 mm
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$1,856.00MN