



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET LS1005 5 PUERTOS 10-100 MBPS 100 MBIT-S - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Profundidad

45.7 mm

Ancho

83.6 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

1.65 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentacion incluida

Si

Corriente de entrada

0.6 A

Diseno

Material de la carcasa

Plastico

Codigo IP (International Protection)

IP20, IP40

Certificacion

CE, RoHS

Montaje en rack

No

Montaje de pared

No

Color del producto

Blanco

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

1 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

2000 entradas

Tramas Jumbo

2000

Tasa de reenvio
0.7 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
5.627 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$91.07MN