



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET LS1008 8 PUERTOS 10-100MBPS 1.6 GBIT-S 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Peso y dimensiones	
Profundidad	48.7 mm
Detalles tecnicos	
Guia de configuracion rapida	Si
Control de energia	
Consumo de energia (max)	2.64 W
Voltaje de entrada DC	5 V
Fuente de alimentacion incluida	No
Corriente de entrada	0.6 A
Diseno	
Montaje en rack	No
Montaje de pared	No
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Transmision de datos	
Jumbo Frames, soporte	Si
Guardar y remitir	Si
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Tramas Jumbo	2000
Tasa de reenvio	1.2 Mpps
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje	

-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
9.002 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$100.35MN