



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET TL-SF1005D 10-100MBPS 1GBIT-S 5 PUERTOS 1000 ENTRADAS NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Funciones de multidifusion

Multicast features

Multidifusion controlable

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

100BASE-TX,10BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

22 mm

Profundidad

70 mm

Ancho

103.5 mm

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

5000 Mbit/s

Control de energia

Consumo de energia (max)

1.48 W

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Diseno

Material de la carcasa

Cobre

Montaje en rack

No

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

1 Gbit/s

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

1000 entradas

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Disipacion del calor

6.38 BTU/h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Seguridad
Autenticacion
VLAN automatico
Tipo de autenticacion
HWTACACS
DHCP features
DHCP server
Algoritmos de programacion de colas
SP
Algoritmos de seguridad soportados
HTTPS
Desempeno
Apilable
No
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Protocolos
Protocolos de red compatibles
CSMA/CD, TCP/IP
Funciones de LAN virtual
Virtual LAN features
IP subnet?based VLAN
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Tipo de asignacion de VLAN
2:2 VLAN Mapping
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
\$128.41MN