



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET TL-SF1006P 6 PUERTOS 10-100MBPS 1.2 GBIT-S 2.000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	6
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Peso y dimensiones	
Altura	25 mm
Profundidad	101 mm
Ancho	158 mm
Control de energia	
Consumo de energia (max)	74 W
Voltaje de entrada DC	53.5 V
Fuente de alimentacion incluida	Si
Corriente de entrada	1.31 A
Diseño	
Material de la carcasa	Metal
Certificacion	FCC, CE, RoHS
Montaje en rack	No
Color del producto	Negro
Transmision de datos	
Capacidad de conmutacion	1.2 Gbit/s
Guardar y remitir	Si
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor	252.34 BTU/h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Alimentacion mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos
4
Desempeno
Apilable
No
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Red
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Auto MDI / MDI-X
Si
\$548.38MN