



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET TL-SF1009P 9 PUERTOS 10-100MBPS 1.8 GBIT-S 2.000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

9

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

27 mm

Profundidad

98 mm

Ancho

171 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

77.08 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Diseno

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Actividad, Enlace, PoE, Corriente

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

1.8 Gbit/s

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

2000 entradas

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Disipacion del calor

262.84 BTU/h

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Potencia a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto
65 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
8
Potencia por puerto de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
30 W
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Medio duplex
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$746.49MN