



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET TL-SF1024 10-100MBPS 4.8GBIT-S 24 PUERTOS 8000 ENTRADAS NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	24
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Profundidad	180 mm
Ancho	440 mm
Detalles tecnicos	
Ancho de la caja de envio	1 mm
Pallet height (air)	1.1 cm
Pallet gross weight (air)	1 g
Quantity per pallet (air)	1 pieza(s)
Peso neto del empaque de envio (interno)	1 g
Quantity per pallet (sea)	1 pieza(s)
Longitud de la tarima	1 mm
Numero de cartones por capa	1
Pallet height (sea)	1.1 cm
Ancho de la tarima	1 mm
Cantidad por caja de envio	11 pieza(s)
Longitud del contenedor de envio	1 mm
Altura de la caja de envio	1 mm
Pallet gross weight (sea)	1 g
Guia de configuracion rapida	Si
Control de energia	

Consumo energetico
3.53 W
Fuente de alimentacion incluida
Si
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Conector electrico
Toma de entrada de CC
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Certificacion
FCC, CE
Montaje en rack
Si
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Actividad, Enlace
Transmision de datos
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8000 entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Seguridad
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Apilable
No
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Ruteo de entradas
1
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$933.17MN