



SWITCH TP-LINK FAST ETHERNET TL-SL1218P 16 PUERTOS POE+ 10-100MBPS + 1 PUERTOS SFP 7.2 GBIT-S 8000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	16
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Combo SFP Cantidad de puertos	1
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Profundidad	180 mm
Ancho	440 mm
Detalles tecnicos	
Guia de configuracion rapida	Si
Control de energia	
Consumo de energia (max)	172.8 W
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diseño	
Material de la carcasa	Metal
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Montaje en rack	Si
Color del producto	Negro
Numero de ventiladores	2 Ventilador(es)
Indicadores LED	Si
Transmision de datos	
Capacidad de conmutacion	7.2 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Guardar y remitir	Si

Tabla de direcciones MAC
8000 entradas
Tramas Jumbo
10000
Tasa de reenvio
5.36 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
589.25 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Presupuesto total de potencia PoE
150 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
16
Cantidad de puertos PoE+
16
Empaquetado
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6
Soporte de control de flujo
Si
\$2,216.40MN