



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET JETSTREAM 16 PUERTOS 10-100-1000MBPS 36GBIT-S 8000 ENTRADAS - GESTIONADO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del modulo SFP

2

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

440 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

217.22 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Numero de ventiladores

2 Ventilador(es)

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

36 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Numero de VLANs
32
Tramas Jumbo
9000
Numero de colas
4
Tasa de reenvio
23.8 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
741.15 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Potencia a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto
192 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Alimentacion mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos
16
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
4.1 MB
Auto-negociacion
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
Gestionado
Administracion basada en web
Si
Empaquetado
Ancho del paquete
528 mm
Profundidad del paquete
250 mm
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Altura del paquete
80 mm
Fibra optica
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
1000BASE-X

Red
Control de transmision de tormentas
Si
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte VLAN
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6
Limitar tasa
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$3,878.95MN