



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET LS1005G 5 PUERTOS 10-100-1000MBPS 10 GBIT-S 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	5
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	
Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Peso y dimensiones	
Altura	23 mm
Profundidad	72 mm
Ancho	90 mm
Detalles tecnicos	
Guia de configuracion rapida	Si
Control de energia	
Consumo de energia (max)	3.7 W
Voltaje de entrada DC	5 V
Fuente de alimentacion incluida	Si
Corriente de entrada	0.6 A
Diseño	
Material de la carcasa	Plastico
Codigo IP (International Protection)	IP20, IP40
Certificacion	CE, FCC, RoHS
Montaje en rack	No
Montaje de pared	Si
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Transmision de datos	
Capacidad de conmutacion	10 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte	Si
Guardar y remitir	Si

Tabla de direcciones MAC
2000 entradas
Tramas Jumbo
16000
Tasa de reenvio
7.4 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Disipacion del calor
12.617 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
1.5 MB
Auto-negociacion
Si
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$137.04MN