



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET LS1008G 8 PUERTOS 10-100-1000MBPS 16 GBIT-S 4000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

El Switch TP-Link Gigabit Ethernet LS1008G es un dispositivo de red no administrado que cuenta con 8 puertos RJ45 para conectar dispositivos a una velocidad de hasta 1 Gbps. Este switch tiene una capacidad de conmutación de hasta 16 Gbit/s, lo que permite la transferencia rápida y eficiente de datos entre los dispositivos conectados. La configuración del switch es fácil gracias a su guía de configuración rápida incluida en el paquete. Además, este dispositivo cuenta con soporte para auto MDI/MDIX y control de flujo IEEE802.3x, lo que garantiza una conexión estable y confiable. Este switch está diseñado para funcionar en un rango amplio de temperaturas operativas desde 0°C hasta 40°C, mientras que su intervalo relativo máximo permitido durante almacenamiento oscila entre el 5% al 90%. La carcasa del dispositivo está hecha completamente en plástico negro resistente. El Switch TP-Link Gigabit Ethernet LS1008G también admite tramas Jumbo (hasta 16000 bytes), lo cual mejora la eficiencia del ancho de banda utilizado por aplicaciones intensivas como video streaming o backup remoto. El consumo máximo energético alcanza los 3.9 W, mientras que la disipación térmica máxima se sitúa en torno a los 13.299 BTU/h. En cuanto a las características adicionales, cabe destacar que este modelo no dispone ni soporta PoE+, pero sí ofrece montaje mural e incorpora memoria intermedia capaz de manejar hasta 1.5 MB de paquetes entrantes antes de que sean reenviados hacia sus destinos finales. Los usuarios pueden guardar y remitir información sin problemas gracias al interruptor no administrado, que cuenta con una tabla de direcciones MAC capaz de almacenar hasta 4000 entradas. En resumen, el Switch TP-Link Gigabit Ethernet LS1008G es un dispositivo confiable y fácil de usar para conectar múltiples dispositivos a alta velocidad en redes domésticas o pequeñas empresas.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet

8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Detalles técnicos

Guía de configuración rápida

Si

Control de energía

Consumo de energía (max)

3.9 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentación incluida

Si

Corriente de entrada

0.6 A

Diseño

Material de la carcasa

Plástico

Montaje de pared

Si

Color del producto

Negro

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación

16 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte
Si
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
4000 entradas
Tramas Jumbo
16000
Tasa de reenvio
11.9 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Disipacion del calor
13.299 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Cantidad de puertos PoE+
No
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
1.5 MB
Auto-negociacion
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$256.60MN