



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET LS105G 5 PUERTOS 10-100-1000MBPS 7.4 MPPS 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

25 mm

Profundidad

98 mm

Ancho

99.8 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

2.776 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Diseno

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Montaje en rack

No

Color del producto

Azul

Indicadores LED

LAN, Corriente

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

10 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

2000 entradas

Tramas Jumbo

16

Tasa de reenvio

7.4 Mpps

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
9.466 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
1 MB
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Ancho del paquete
128 mm
Profundidad del paquete
125 mm
Altura del paquete
92 mm
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
\$256.60MN