



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET SG1008MP 8 PUERTOS 10-100-1000MBPS 16 GBIT-S 4000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	8
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Profundidad	180 mm
Ancho	294 mm
Detalles tecnicos	
Ancho de la caja de envio	1 mm
Peso de la caja de envio	1 g
Pallet height (air)	1 mm
Pallet gross weight (air)	1 g
Quantity per pallet (air)	1 pieza(s)
Peso neto del empaque de envio (interno)	1 g
Quantity per pallet (sea)	11 pieza(s)
Longitud de la tarima	1 mm
Numero de cartones por capa	1
Pallet height (sea)	1 mm
Ancho de la tarima	1 mm
Cantidad por caja de envio	1 pieza(s)
Longitud del contenedor de envio	1 mm
Altura de la caja de envio	1 mm
Pallet gross weight (sea)	1 g
Requisitos del sistema	
Requisitos minimos del sistema	1

Control de energia
Consumo energetico
140.1 W
Consumo de energia (max)
144.4 W
Fuente de alimentacion incluida
Si
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Certificacion
FCC, RoHS
Montaje en rack
Si
Color del producto
Negro
Numero de ventiladores
1 Ventilador(es)
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
16 Gbit/s
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
4000 entradas
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
492.6 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
8
Desempeno
Numero de clasificacion de control de exportaciones (ECCN)
11
Tiempo medio entre fallos

1 h
Memoria intermedia de paquetes
1.5 MB
MTBF (PoE)
1 h
Auto-negociacion
Si
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
1
Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificacion de Mercancias (CCATS)
1
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x
Auto MDI / MDI-X
Si
\$1,749.81MN