



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1005D 10-100-1000MBPS 16GBIT-S 5 PUERTOS NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

5

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

23 mm

Profundidad

88 mm

Ancho

140 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Otras caracteristicas

Caracteristicas de red

Gigabit Ethernet

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

165 x 108 x 28 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.1 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Corriente de entrada

0.6 A

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseno

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Montaje en rack

No

Color del producto

Negro

Indicadores LED
Si
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
16 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte
Si
Tasa de transferencia (max)
1 Gbit/s
Guardar y remitir
Si
Tasas de transferencia soportadas
10/100/1000 Mbps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
8.22 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Apilable
No
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Ancho del paquete
145 mm
Profundidad del paquete
108 mm
Peso del paquete
240 g
Cables incluidos
Corriente alterna
Altura del paquete
85 mm
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$233.30MN