



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1005LP 5 PUERTOS 10-100-1000 10GBIT-S 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

25 mm

Profundidad

98 mm

Ancho

99.8 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

47.5 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Montaje de pared

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

10 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

2000 entradas

Tramas Jumbo

16000

Tasa de reenvio
7.44 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
161.98 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Potencia a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto
40 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
4
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Sin ventilador
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$548.38MN