



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1008D 10-100-1000MBPS 8 PUERTOS NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

8

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Control de energia

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseno

Material de la carcasa

De plastico

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Montaje en rack

Si

Montaje de pared

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Transmision de datos

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)

1488000 pps

Capacidad de conmutacion

16 Gbit/s

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)

14880 pps

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)

148800 pps

Tabla de direcciones MAC

8 entradas

Tramas Jumbo
15000
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Auto-negociacion
Si
Caracteristicas de administracion
Tipo de interruptor
No administrado
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$385.01MN