



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1008P 8 PUERTOS10-100-1000MBPS (4X POE+) 16GBIT-S 4.000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	8
Tecnologia de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tarjetas de memoria compatibles	
MMC Mobile	
Peso y dimensiones	
Altura	27 mm
Profundidad	98 mm
Ancho	171 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
ENERGY STAR	
Caracteristicas de LAN Ethernet	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Control de energia	
Consumo energetico	53 W
Fuente de alimentacion incluida	Si
Conector electrico	
Toma de entrada de CC	
Corriente de entrada	1.25 A
Numero de fuentes de alimentacion	1
Funciones de IPv4 e IPv6	
IPv4 & IPv6 features	
IPv6 Telnet	
Diseño	
Material de la carcasa	Polimero
Certificacion	FCC, CE
Montaje en rack	No
Color del producto	

Gris
 Indicadores LED
 Estado
 Contenido del embalaje
 Manual de usuario
 Si
 Transmision de datos
 Capacidad de conmutacion
 16 Gbit/s
 Guardar y remitir
 Si
 Tabla de direcciones MAC
 8000 entradas
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 5 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 70 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 90%
 Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
 Presupuesto total de potencia PoE
 64 W
 Tipo de alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
 Active PoE
 Energia sobre Ethernet (PoE)
 Si
 Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
 4
 Cantidad de puertos PoE+
 4
 Seguridad
 Autenticacion
 VLAN automatico
 Tipo de autenticacion
 HWTACACS
 DHCP features
 DHCPv6 client
 Algoritmos de programacion de colas
 SP
 Algoritmos de seguridad soportados
 HTTPS
 Caracteristicas de administracion
 Tipo de interruptor
 No administrado
 Empaquetado
 Tipo de embalaje
 Caja

Cables incluidos
Corriente alterna
Protocolos
Protocolo de routing
IP
Funciones de LAN virtual
Virtual LAN features
IP subnet?based VLAN
Fibra optica
Conector fibra optica
LuxCis
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
40GBASE-LR4
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de asignacion de VLAN
2:2 VLAN Mapping
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat6a
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$770.02MN