



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG1016D 16 PUERTOS 10-100-1000MBPS 32GBIT-S 8000 ENTRADAS NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

16

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

294 mm

Otras características

Características de red

Gigabit Ethernet

Requisitos de energia

100 - 240V, 50/60Hz

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

294 x 180 x 44 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

11.73 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Certificacion

FCC, CE

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Numero de ventiladores

1111 Ventilador(es)

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario
Si
Transmision de datos
Capacidad de conmutacion
32 Gbit/s
Jumbo Frames, soporte
Si
Guardar y remitir
Si
Tabla de direcciones MAC
8000 entradas
Tasas de transferencia soportadas
10/100/1000 Mbps
Numero de VLANs
32
Tramas Jumbo
9000
Numero de colas
4
Rendimiento
23.08 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Tipo de interruptor
No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Protocolos
Protocolos de red compatibles
CSMA/CD, TCP/IP
Red
Control de transmision de tormentas

Si
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte VLAN
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Limitar tasa
Si
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espejeo de puertos
Si
\$1,166.47MN