



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG105 10-100-1000MBPS 5 PUERTOS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

25 mm

Profundidad

98 mm

Ancho

99,8 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

2.3 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Corriente de entrada

0.6 A

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseño

Material de la carcasa

Acero

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Montaje en rack

No

Montaje de pared

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

10 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si
 Guardar y remitir
 Si
 Tabla de direcciones MAC
 2048 entradas
 Tramas Jumbo
 16000
 Tasa de reenvio
 7.4 Mpps
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 5 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 70 Â°C
 Disipacion del calor
 7.83 BTU/h
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 90%
 Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
 Energia sobre Ethernet (PoE)
 No
 Desempeno
 Memoria intermedia de paquetes
 1 MB
 Auto-negociacion
 Si
 Caracteristicas de administracion
 Capa del interruptor
 L2
 Tipo de interruptor
 No administrado
 Calidad de servicio (QoS) soporte
 Si
 Multidifusion, soporte
 Si
 Empaquetado
 Tipo de embalaje
 Caja
 Cables incluidos
 Corriente alterna
 Red
 Soporte 10G
 No
 Estandares de red
 IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x
 Admite direccion MAC auto-learning
 Si
 Admite direccion MAC auto-aging

Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$279.91MN