



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG108 10-100-1000MBPS 8 PUERTOS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

8

Numero de modulos SFP instalados

8

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

25 mm

Profundidad

101 mm

Ancho

158 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

3.3 W

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Corriente de entrada

0.6 A

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Funciones de IPv4 e IPv6

Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL)

11

Diseno

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Montaje en rack

No

Montaje de pared

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

16 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si

Tabla de direcciones MAC

4096 entradas

Tramas Jumbo

16000

Tasa de reenvio

11.9 Mpps

Conexion

Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Energia sobre Ethernet (PoE)

No

Desempeno

Memoria intermedia de paquetes

1.5 MB

Auto-negociacion

Si

Caracteristicas de administracion

Capa del interruptor

L2

Tipo de interruptor

No administrado

Calidad de servicio (QoS) soporte

Si

Multidifusion, soporte

Si

Empaquetado

Tipo de embalaje

Caja

Cables incluidos

Corriente alterna

Red

Soporte 10G

No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
IGMP
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Soporte de control de flujo
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
\$396.66MN