



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG2218 16 PUERTOS POE+ 10-100-1000MBPS + 2 PUERTOS SFP 36 GBIT-S 8000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

16

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

2

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Combo SFP Cantidad de puertos

2

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

440 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

286.64 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Material de la carcasa

Metal

Certificacion

CE, FCC, RoHS

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Numero de ventiladores

2 Ventilador(es)

Indicadores LED

Si

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

36 Gbit/s

Jumbo Frames, soporte

Si

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Tramas Jumbo
10000
Tasa de reenvio
26.78 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
977.44 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Potencia a traves de Ethernet (PoE) Presupuesto
150 W
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)
16
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
4.1 MB
Caracteristicas de administracion
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Admite direccion MAC auto-learning
Si
Admite direccion MAC auto-aging
Si
Medio duplex
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipos de cable soportados
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6
Soporte de control de flujo
Si
\$3,033.04MN