



SWITCH TP-LINK TL-SF1016D 10-100MBPS 3.2GBIT-S 16 PUERTOS 1000 ENTRADAS NO ADMINISTRABLE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet	16
Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Peso y dimensiones	
Altura	44 mm
Profundidad	180 mm
Ancho	294 mm
Control de energia	
Consumo energetico	2.23 W
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Conector electrico	Toma de entrada de CC
Voltaje de entrada AC	220 V
Diseño	
Certificacion	FCC, CE
Montaje en rack	Si
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Transmision de datos	
Capacidad de conmutacion	3,2 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	1000 entradas
Rendimiento	2.38 Mpps
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
2 MB
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Auto MDI / MDI-X
Si
\$443.28MN