



SWITCH TP-LINK TL-SF1024D SOPORTE PARA RACK 24 PUERTOS RJ45 FAST ETHER

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

24

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Fast Ethernet (10/100)

Peso y dimensiones

Altura

44 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

294 mm

Control de energia

Consumo energetico

3.53 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz

Conector electrico

Toma de entrada de CC

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Certificacion

FCC, CE

Montaje en rack

Si

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Enlace, Poder

Transmision de datos

Capacidad de conmutacion

4,8 Gbit/s

Tabla de direcciones MAC

8000 entradas

Rendimiento

3.57 Mpps

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)

Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Cantidad de puertos PoE+
No
Desempeno
Memoria intermedia de paquetes
2 MB
Caracteristicas de administracion
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Auto MDI / MDI-X
Si
\$839.95MN