



TARGUS DOCKING STATION DV4K USB-C 3.2 1X USB-C 3.2 4X USB-A 2X HDMI 2X DISPLAYPORT 1X RJ-45 NEGRO

La Targus Docking Station USB-C 3.2 es un dispositivo que permite conectar multiples dispositivos a traves de sus numerosos puertos, incluyendo uno USB-C 3.2 y cuatro USB-A. Es compatible con sistemas operativos como Windows, MAC y Linux, lo que la hace una opcion versatil para diferentes usuarios. Ademas, cuenta con dos DisplayPorts capaces de soportar una maxima velocidad de actualizacion de hasta 60 Hz y suministro de energia USB (USB Power Delivery) version 3.0. Incluye tambien un adaptador AC para su alimentacion electrica y cables CC/USB en color negro. Con respecto a los puertos disponibles en esta estacion docking, se encuentran: Ethernet LAN (RJ-45), combo de salida auriculares/microfono del puerto; interfaces concentradores como HDMI, RJ-45 ,DisplayPort ,USB tipo A Gen1(3.1) y tipo C Gen2(3.1); asi mismo posee conectividad Plug and Play sin necesidad de configuraciones adicionales. El peso total del producto es aproximadamente 344 gramos mientras que su altura alcanza los 31 mm siendo compacta pero funcional al mismo tiempo . La fuente electrica disponible puede llegar hasta los 100 W permitiendo cargar varios dispositivos simultaneamente . En cuanto a las especificaciones tecnicas adicionales encontramos versiones compatibles con Android o Cromo ademas ofrece suministro potencia por medio del puerto USB . El paquete contiene solamente una unidad embalada en caja lista para ser utilizada. Por ultimo cabe destacar la cantidad total de puertos disponibles : quince entre ellos cuatro son tipo A gen1(3.1), uno Tipo C gen2 (3.1) ,dos HDMI y un RJ-45. La version de DisplayPort es 1.2a mientras que la version de HDMI es 2.0 . El ancho total del dispositivo alcanza los 179 mm con una profundidad de 82,5mm lo cual permite su facil transporte o almacenamiento en cualquier lugar sin ocupar mucho espacio.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Interfaces de concentradores

3,5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos

15

Numero de puertos HDMI

2

Cantidad de DisplayPorts

2

Version de DisplayPort

1.2a

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

| | |
|--|-----------------------|
| Altura | 31.8 mm |
| Profundidad | 82.5 mm |
| Peso | 344.7 g |
| Ancho | 179.3 mm |
| Detalles tecnicos | |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Control de energia | |
| Voltaje de salida | 20 V |
| Fuente de alimentacion | 100 W |
| Diseno | |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, Cromo |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Contenido del embalaje | Adaptador AC incluido |
| Cables incluidos | CC, USB |
| Guia de configuracion rapida | Si |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |
| Desempeno | |
| Maxima velocidad de actualizacion | 60Hz |
| Caracteristicas | |
| Revision de entrega de energia USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| \$7,237.65MN \$4,712.71MN | |