



TARJETA MADRE ASUS ATX ROG STRIX B650-A GAMING WIFI S-AM5 AMD B650 HDMI 128GB DDR5 PARA AMD

La tarjeta madre ASUS ATX ROG Strix B650-A GAMING WIFI es compatible con procesadores AMD Ryzen 7 y cuenta con un circuito integrado de tarjeta madre AMD B650. Dispone de cuatro ranuras para memoria DDR5-SDRAM, admitiendo una capacidad maxima interna de hasta 128 GB. Ademas, ofrece soporte para canales de memoria dual-channel y no ECC. En cuanto a su conectividad, esta tarjeta madre incluye un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y dos interfaces ethernet tipo 2.5 Gigabit Ethernet. Tambien dispone de conexiones inalamblicas Wi-Fi estandares como el Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth version 5.2 y encabezados Thunderbolt. Para almacenamiento interno, la ASUS ATX ROG Strix B650-A GAMING WIFI admite tipos de unidades HDD & SSD en sus puertos SATA III o M.2, PCI Express 3.0/4.0/5.0; ademas cuenta con cuatro conectores USB 3.1 Gen2 Tipo A y uno Tipo C asi como tambien cuatro USBs adicionales del tipo USB 2.0 Esta placa base tiene una altura total del paquete que alcanza los 71 mm mientras que su profundidad llega a los 244 mm. Su factor forma es ATX, lo cual le permite ser instalada en cajas compatibles con este tamaño. Entre otras características destacables se encuentran: botón limpieza CMOS incorporado para facilitar el mantenimiento; controlador LAN Intel I225-V; salidas para auriculares múltiples (3); salida HDMI única; tres ranuras M.2 (M); Conector eléctrico EPS (8-pin) e intrusion al chasis entre otros elementos importantes. Con todo lo anterior, la ASUS ATX ROG Strix B650-A GAMING WIFI es una tarjeta madre de alta calidad y rendimiento que ofrece múltiples opciones para el almacenamiento interno, conectividad inalámbrica y cableada así como también un soporte completo para procesadores AMD Ryzen 7.

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Entrada de línea

Si

Puertos e Interfaces

Numero de puertos HDMI

1

Ranuras de expansion

PCI Express x16 (Gen 5.x) slots

1

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)

1

Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)

2

Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)

Cantidad de puertos USB 2.0

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

3

Cantidad de DisplayPorts

1

Salidas para auriculares

3

Peso y dimensiones
Ancho del paquete
280 mm
Profundidad del paquete
265 mm
Peso del paquete
9 kg
Profundidad
244 mm
Ancho
305 mm
Altura del paquete
71 mm
Detalles tecnicos
Factor de forma
ATX
Memoria
Numero de ranuras de memoria
4
Memoria sin buffer
Si
No ECC
Si
Tipos de memoria compatibles
DDR5
Tipo de ranuras de memoria
DIMM
Memoria interna maxima
128GB
Canales de memoria
Dual-channel
ECC
Si
Velocidades de reloj de memoria soportadas
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Windows 11
Contenido del embalaje
Cables incluidos
SATA
BIOS
BIOS, tamano de memoria
256 MB/s
Tipos de BIOS
UEFI AMI
Boton de limpieza CMOS
Si
Conexion
Ethernet

Si
Tipo de interfaz ethernet
2.5 Gigabit Ethernet
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Si
Controlador LAN
Intel I225-V
Version de Bluetooth
5.2
Procesador
Fabricante de procesador
AMD
Procesador compatible
AMD Ryzen™ 7
Familia de procesador
AMD
Socket de procesador
Socket AM5
Soporte para proceso paralelo
No compatible
Desempeno
Componente para
PC
Sockets de procesador soportados
Socket AM5
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas
HDD & SSD
Niveles RAID
0, 1, 10
Circuito integrado de tarjeta madre
AMD B650
Familia de componentes de tarjeta madre
AMD
Canales de salida de audio
7.1 canales
Interno I/O
Conector electrico de 12 V
Si
S/DPDIF, conector de salida
Si
Conector de energia EPS (8-pin)
Si
Conector para tiras LED RGB
Si
Encabezados Thunderbolt
1

Conector de ventilador CPU
Si
Conector de potencia ATX (24 pines)
Si
Interfaces de disco de almacenamiento soportados
M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0,PCI Express 5.0,SATA
Conector TPM
No
Conector de audio en panel frontal
Si
USB 2.0, conectores
4
Numero de conectores SATA III
4
Numero de ranuras M.2 (M)
3
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2)
1
Conectores USB 3.0 (3.1 Gen 1)
2
Numero de conectores a ventilador de chasis
4
Numero de conectores COM
1
Conector de intrusion a chasis
Si
Conectores de poder (4 pin) periferaleas (Molex)
1
Red
Maximo estandar Wi-Fi
Wi-Fi 6E
Caracteristicas
Chip de sonido
Realtek ALC4080
\$4,947.68MN