



TECHZONE TZBESC7330 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CMOS 1D-2D - NO INCLUYE CABLES NI FUENTE DE PODER

Este lector de código de barras anexo se alimenta a través de USB y cuenta con funciones de protección contra caídas. Con un ángulo de inclinación de lectura de 0 a 65 grados, es capaz de escanear códigos 1D y 2D con un contraste de impresión del 20%. Su velocidad de lectura máxima es de 60 lecturas por segundo. Con un peso de 295 g y un diseño en color negro, este lector inalámbrico es compatible con una amplia gama de códigos de barras, incluyendo Aztec Code, QR Code, y PDF417, entre otros. Con un cable de 2 metros de longitud, es ideal para entornos con temperaturas de almacenaje de -40 a 70 grados Celsius y de operación de 0 a 50 grados Celsius. Además, cuenta con un ángulo de lectura de 0 a 60 grados y una protección IP42 contra el polvo y la humedad.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Longitud de cable

2 m

Interfaz estandar

USB

Peso y dimensiones

Altura

150 mm

Profundidad

95 mm

Peso

295 g

Ancho

95 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro

Exploracion

Tipo de escaneado

1D/2D

Angulo de lectura Yaw

0 - 360°

Codigos de barras lineales (1D) soportadas

Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, U.P.C.

2D (matrices y apilados) codigos de barras soportados

Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code

Angulo de inclinacion de lectura

0 - 65°

Angulo de lectura

0 - 60°

Velocidad de lectura (maximo)

60 reads/s

Control de energia

Voltaje de entrada
5 V
Alimentacion
USB
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP42
Funciones de proteccion
Resistente a las caidas
Tipo
Lector de codigo de barras anexo
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno
Contraste de impresion
20%
\$1,382.71MN