



TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTG4112MEB ESCRITORIO NEGRO SI SI LCD

El Panasonic KX-TG4112MEB es un conjunto de dos telefonos inalambricos DECT con pantalla LCD de 1.8 pulgadas y luz de fondo azul para una facil visualizacion en cualquier entorno. Esta disenado para operar en un intervalo de humedad relativa del 20 al 80% y a temperaturas entre 0 y 40 grados Celsius. Este modelo no es compatible con Mac, pero cuenta con iluminacion de teclado para facilitar su uso en ambientes oscuros. Ademas, puede conectarse hasta seis telefonos adicionales, lo que permite la creacion de una red telefonica domestica completa. Entre sus caracteristicas se incluyen altavoz integrado, identificador de llamadas y capacidad para almacenar hasta 50 entradas en su lista de direcciones. Tambien ofrece modo noche para evitar interrupciones durante las horas nocturnas. Con un consumo energetico bajo (2W) y voltaje AC requerido por el dispositivo a nivel mundial (120V), este modelo viene en color negro elegante e incorpora todas las funciones necesarias sin comprometer la calidad o durabilidad del producto. En resumen, el Panasonic KX-TG4112MEB es una excelente opcion si buscas comodidad y eficiencia en tus comunicaciones diarias desde casa.

Caracteristicas del telefono

Modo noche

Si

Altavoz

Si

Capacidad para multiples telefonos

6

Puertos e Interfaces

Conexion inalambrica

Si

Gestion de llamadas

Identificador de llamadas

Si

Detalles tecnicos

Iluminacion de teclado

Si

Memoria

Capacidad de lista de direcciones

50 entradas

Exhibicion

Diagonal de la pantalla

1.8"

Color de luz de fondo

Azul

Pantalla incorporada

Si

Monitor con luz de fondo

Si

Pantalla

LCD

Otras caracteristicas

Compatible con Mac

No

Control de energia

Consumo energetico

2 W

Requisitos de energia
120V, 60Hz
Frecuencia de entrada AC
60 Hz
Voltaje de entrada AC
120 V
Diseno
Telefono Ancianos
No
Color del producto
Negro
Tipo de montaje
Escritorio
Contenido del embalaje
Numero de telefonos moviles incluidos
2
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Contestador automatico
No
\$2,388.59MN