



TELEFONO IP DE 1 LINEA CON PANTALLA - POE - PUERTO PC

SPA 502G

Categoría: telefonos IP

Fabricante: Cisco

Fecha de Salida: 02/07/2009

Cisco IP Phone SPA502G Telefono IP de 1 linea Cisco SPA502G El telefono IP de 1 linea Cisco SPA502G proporciona las funciones avanzadas de comunicacion de datos y voz que las empresas en crecimiento necesitan para mantener el nivel de productividad y la capacidad de respuesta. Cisco SPA502G esta basado en el protocolo SIP y ha sido probado para garantizar la interoperabilidad completa con equipos de primera linea de voz sobre IP de empresas lideres en infraestructura de VoIP, lo que permite a los proveedores de servicio implementar rapidamente servicios competitivos y con diversas funciones en los clientes.

- Telefono IP de una linea, de clase empresarial con todas las funciones, compatible con alimentacion por Ethernet (PoE).
- Instalacion facil y aprovisionamiento remoto altamente seguro, asi como configuracion basada en menus y en la Web.
- Puertos Ethernet duales para conectar una computadora al telefono y reducir los costos de cableado.
- Conexion directa a un proveedor de servicios de telefonía por Internet o a una IP PBX.
- Audio de banda ancha para una claridad de voz sin igual y una calidad de altavoz mejorada.
- Admite el protocolo de inicio de sesion (SIP) y el protocolo de control para telefonos inteligentes (SPCP) con el sistema Cisco Unified Communications 500 Series.

Interoperabilidad integral

Gracias a sus cientos de funciones y parametros de servicios configurables, el telefono IP Cisco SPA502G cumple con los requisitos del usuario comercial tradicional, a la vez que aprovecha las ventajas de la telefonía IP. Las funciones, como la simplificacion del movimiento de la estacion y la visualizacion de lineas compartidas, son solo algunas de las numerosas ventajas del telefono SPA502G.

Seguridad
Utiliza protocolos de cifrado estandar para un aprovisionamiento remoto muy seguro y actualizaciones discretas de software en servicio. Aprovisionamiento y gestion

Las herramientas de aprovisionamiento remoto incluyen funciones de mediciones detalladas de rendimiento y solucion de problemas, que permiten a los proveedores de redes ofrecer un soporte de alta calidad a sus suscriptores. El aprovisionamiento remoto tambien permite a los proveedores de servicios ahorrar el tiempo y los gastos asociados con la gestion, la precarga y la reconfiguracion de los equipos ubicados en las instalaciones del cliente.

- Especificaciones tecnicas - Funciones de telefonía**
- Una linea de voz
 - Un registro SIP
 - Estado de la linea: indicacion de linea activa, nombre y numero
 - Interfaz de usuario accionada por menus
 - Altavoz
 - Retencion de llamadas
 - Llamadas en espera
 - Conferencias multiples a traves de puente de conferencia externo
 - Marcado sin descolgar
 - Bloqueo de llamadas: anonimo y selectivo
 - Directorio personal con marcado automatico (100 entradas)
 - No molestar
 - Marcado rapido con 8 entradas

- Duracion de la llamada y hora de inicio guardadas en los registros de llamadas
- 10 tonos de timbre que pueden ser descargados por el usuario
- Soporte para comunicaciones de voz cifradas y muy seguras
- Servidor web integrado para administracion y configuracion con varios niveles de seguridad
- Hardware
- Display grafico LCD 128 x 64 monocromatico
- Botones con luces dedicados
- Perilla de control para navegacion en los menus
- Teclado estandar
- Microfono y altavoz integrados de alta calidad
- Enchufe para auriculares: 2.5 mm
- 2 puertos de switch Ethernet: 10/100BASE-T RJ-45
- PoE que cumple con protocolo 802.3af
- Funciones de seguridad
- HTTPS con certificado de cliente instalado en fabrica
- Recopilacion HTTP: autenticacion cifrada mediante MD5 (RFC 1321)
- Norma de cifrado avanzado (AES) de hasta 256 bits
- Fuentes de alimentacion
- Tipo de conmutacion (100-240V) automatica
- Voltaje de DC de entrada: +5 VCC a 2,0A como maximo
- Adaptador de alimentacion: entrada CA de 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
- Dimensiones
- 8.42 x 8.35. x 1.73 pulgadas (214 x 212 x 44 mm)
- Peso de la unidad
- 2.00 libras (0.9 kg)
- Que incluye
- Telefono IP Cisco SPA502G, handset y soporte
- Cable del telefono
- Cable Ethernet RJ-45
- Guia de instalacion rapida
- CD

Garantia Los telefonos IP Cisco Small Business estan cubiertos por una garantia limitada de hardware de un ano de Cisco con reemplazo por devolucion a fabrica y una garantia de software limitada durante 90 dias. Ademias, Cisco ofrece actualizaciones de software con correccion de errores durante el plazo de la garantia y asistencia tecnica por telefono sin costo alguno durante los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra.

Soporte El servicio de asistencia Cisco Small Business proporciona una cobertura por tres anos que le garantiza total tranquilidad a un precio accesible, y lo ayuda a proteger su inversion y obtener el maximo beneficio de la solucion Cisco Small Business. El servicio por suscripcion ofrece actualizaciones de software, acceso a Cisco Small Business Support Center, asistencia de chat en linea y reemplazo de hardware acelerado.

Documento Descarga

Exhibicion

Pantalla

LCD

Resolucion de la pantalla

128 x 64 Pixeles

Numero de colores de la pantalla
Monocromo
Puertos e Interfaces
Conexion inalambrica
Auriculares
2,5 mm
Peso y dimensiones
Peso
900 g
Caracteristicas del telefono
Altavoz
Ubicacion marcador telefonico
base
Microfono mudo
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC (Part 15, Class B), CE Mark, A-Tick, C-Tick, Telepermit, UL, CB
Indicacion
LED en la base
LED en telefono
Gestion de llamadas
Llamada en conferencia
Capacidad de transferencia de llamada
Registro de llamadas
60
Remarcado
Llamada en espera
Marcacion rapida
Llamada en espera
Bloqueo de llamadas
Marcado On-hook
Otras caracteristicas
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
214 x 212 x 44 mm
Bidireccional completo (Full duplex)
Compatible con Mac
Codecs de voz
G.711, G.722, G.726
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Energia sobre Ethernet (PoE), soporte
Conexion a Internet
\$3,032.67MN