



**TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON 2 CUENTAS SIP CONFERENCIA DE 5 VIAS ETHERNET SIN POE PERO SI INCLUYE SU FUENTE DE ALIMENTACION**

El Grandstream GXP2601 es un telefono IP alambriico disenado para ofrecer una comunicacion eficiente y de calidad. Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD de 2.21 pulgadas (5.61 cm) que permite visualizar la informacion de manera clara. Con capacidad para manejar hasta 2 lineas, es ideal para entornos de trabajo que requieren multiples lineas de comunicacion. El telefono no dispone de pantalla tactil ni teclado retroiluminado, lo que simplifica su uso. Su disenado incluye un enchufe de entrada de corriente continua y un puerto RJ-9, lo que facilita la conexcion de auriculares terminales con cable. El GXP2601 tiene un peso de 860 g y dimensiones de 180 mm de ancho, 63.4 mm de altura y 208 mm de profundidad, lo que lo hace adecuado para diferentes espacios de trabajo. En terminos de conectividad, el dispositivo es compatible con una amplia gama de protocolos de red, incluyendo SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, y muchos mas, lo que garantiza su integracion en diversas infraestructuras de red. La velocidad de transferencia de datos en la interfaz Ethernet LAN es de 10/100 Mbit/s, asegurando una conexcion estable y rapida. El telefono opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y puede ser almacenado en condiciones de -10 a 60 C. Ademas, soporta un intervalo de humedad relativa durante el almacenamiento de 10 a 90%. La funcion de llamada en espera esta disponible, lo que permite gestionar multiples llamadas de manera efectiva. El color del producto es negro, lo que le confiere un aspecto profesional y moderno. Este modelo incluye una empunadura y es ideal para quienes buscan un telefono IP confiable y funcional para su uso diario en el ambito laboral.

**Caracteristicas del telefono**

**NÂ° de lineas**

2 Lineas

**Puertos e Interfaces**

Tecnologia de conectividad

Alambriico

Enchufe de entrada de CC

Si

**Cantidad de puertos RJ-9**

1

**Gestion de llamadas**

Llamada en espera

Si

**Peso y dimensiones**

**Altura**

63.4 mm

**Profundidad**

208 mm

**Peso**

860 g

**Ancho**

180 mm

**Detalles tecnicos**

Teclado retroiluminado

No

**Exhibicion**

Diagonal de la pantalla

2.21"

Pantalla tactil

No
Pantalla
LCD
Diseno
Color del producto
Negro
Tipo de auricular
Terminal con conexion por cable
Contenido del embalaje
Numero de empunaduras incluidas
1 pieza(s)
Conexion
Tipo de interfaz Ethernet LAN
Ethernet rapido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Caracteristicas
Tipo de producto
Telefono IP
\$732.60MN