



TELEFONO IP DE 2 LINEAS CON 2 CUENTAS SIP ETHERNET CON POE CONFERENCIA DE 3 VIAS SIP INCLUYE SU FUENTE DE ALIMENTACION

El GXP1620/1625 es el telefono IP estandar de Grandstream para pequenas empresas. Este telefono IP basado en Linux de 2 lineas incluye conferencia de 3 participantes para mantener a los empleados en contacto y productivos. Una pantalla LCD de 132 x 48 con iluminacion de fondo crea una imagen nitida para facil visualizacion. Los modelos GXP1620 y GXP1625 son telefonos de oficina de alta calidad, versatiles y confiables gracias a sus caracteristicas adicionales como los dos puertos conmutados de 10/100mbps, audio HD, soporte multilenguaje, PoE integrado (solo el GXP1625) y 3 teclas XML programables. Un telefono IP confiable para pequenas empresas, el GXP1620/1625 proporciona un conjunto de poderosas funciones VoIP de una manera facil de usar con un diseno moderno. El GXP1620/1625 ofrece soporte hasta para 2 lineas e incluye audio full HD tanto en el altavoz, como en el auricular para permitir que los usuarios se comuniquen con la maxima claridad. El GXP1625 incluye PoE integrado mientras que el GXP1620 no. Las caracteristicas adicionales incluyen conferencia de 3 participantes para maximizar la productividad, 3 teclas XML programables para personalizacion y soporte de EHS para audifonos Plantronics. Estas caracteristicas hacen posible que el GXP1620/1625 sea un telefono IP de alta calidad y facil de usar para pequenas empresas. Como todos los telefonos IP Grandstream, el GXP1620/1625 ofrece tecnologia de cifrado de seguridad de vanguardia (SRTP y TLS). El GXP1620/1625 soporta una variedad de opciones de aprovisionamiento automatizado, incluyendo la caracteristica de cero configuracion con los IP PBXs de la serie UCM de Grandstream, archivos XML cifrados y TR-069, para hacer extremadamente facil su implementacion a gran escala. - 2 cuentas SIP, 2 teclas de linea, conferencia de 3 participantes, 3 teclas XML programables sensibles al contexto - Dos puertos conmutados de 10/100 mbps, PoE integrado en GXP1625 - Audio HD en altavoz y auricular - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 500 contactos, historial de llamadas hasta 200 registros.

Caracteristicas del telefono

Altavoz

Si

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC

Si

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Peso y dimensiones

Altura

76,2 mm

Peso del paquete

1,1 kg

Peso

730 g

Ancho

209 mm

Detalles tecnicos

Conectividad de auriculares

RJ9

<p>Numero de teclas programables 3</p> <p>Memoria Capacidad de lista de direcciones 500 entradas Capacidad de la lista de llamadas 200</p> <p>Exhibicion Pantalla incorporada Si</p> <p>Resolucion de la pantalla 132 x 48 Pixeles</p> <p>Pantalla LCD</p> <p>Control de energia Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz</p> <p>Voltaje de entrada AC 100 - 240 V</p> <p>Diseno Color del producto Negro</p> <p>Tipo de montaje Escritorio/pared</p> <p>Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 Â°C</p> <p>Intervalo de temperatura de almacenaje -10 - 60 Â°C</p> <p>Alimentacion a traves de Ethernet (PoE) Energia sobre Ethernet (PoE) Si</p> <p>Desempeno Tipo Telefono DECT</p> <p>Contestador automatico No</p> <p>Intercomunicador Si</p> <p>Caracteristicas de administracion Protocolos de gestion SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP</p> <p>Idiomas de soporte Multi</p> <p>\$892.69MN</p>
