



TENDA CAMARA DE SEGURIDAD IP DOMO IR PARA INTERIORES IC7-PRS-4 ALAMBRICO 2560 X 1440 PÍXELES DÍA-NOCHE

La Tenda Camara IP Domo IR 2560x1440 Alambrica IC7-PRS-4 es un dispositivo de seguridad diseñado para la vigilancia interior. Esta camara cuenta con una resolucíon máxima de 2560 x 1440 píxeles, lo que permite capturar imágenes nítidas y detalladas. Su sensor tipo CMOS y la apertura máxima de 2.2 garantizan un rendimiento óptimo en diversas condiciones de iluminación. El modelo IC7-PRS-4 no utiliza conexión Wifi, sino que se conecta de manera alambrica a través de un puerto Ethernet LAN (RJ-45). Es compatible con varios protocolos de red, incluyendo RTSP, HTTP, DHCP, DDNS y ONVIF, lo que facilita su integración en diferentes sistemas de seguridad. La camara está equipada con tecnología de visión nocturna, permitiendo una distancia de visión de hasta 30 metros, y cuenta con un tipo de LED IR para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. El diseño de la camara es de tipo domo, con un color blanco que se adapta a diversos entornos. Su instalación es versátil, ya que se puede montar en el techo o en la pared. Además, incluye un kit de montaje y un manual de usuario para facilitar su configuración. La camara presenta una reducción de ruido 3D, lo que mejora la calidad de las grabaciones, y cuenta con compensación de contraluz (BLC) para optimizar la imagen en situaciones de iluminación desafiantes. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -10 a 50 C y tiene un intervalo de humedad relativa de funcionamiento del 10 al 95%. Para el almacenamiento, soporta temperaturas de -40 a 70 C y un rango de humedad relativa de 3 a 95%. La camara incluye un microfono incorporado, lo que permite la grabación de audio junto con el video. Con un diametro de lente de 4 mm y un total de 4 megapíxeles, la Tenda Camara IP Domo IR es una opción robusta y confiable para la vigilancia de espacios interiores. Además, cumple con las certificaciones CE, RoHS y FCC, asegurando su calidad y seguridad.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

106.8 mm

Diametro

9.05 cm

Control de energía

Alimentación

PoE

Diseño

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Domo

Microfono incorporado

Si

Tipo de montaje

Techo/pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Contenido del embalaje

Numero de camaras

1
Manual de usuario
Si
Kit de montaje
Si
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Diametro de lente
4 mm
Apertura maxima
2.2
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 50Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 95%
Desempeno
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
3 - 95%
Colocacion soportada
Interior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Red
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
4 MP
Maxima resolucion
2560 x 1440 Pixeles
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)

Si
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE
RoHS
FCC
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
\$665.03MN