



TP-LINK ADAPTADOR DE RED USB ARCHER T2U NANO INALAMBRICO WLAN 633 MBIT-S 2.4-5GHZ
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Inalambrico
Version USB
2.0
Interfaz de host
USB
Interno
No
Interfaz
WLAN
Peso y dimensiones
Altura
18,6 mm
Profundidad
7,1 mm
Ancho
15 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
USB con suministro de corriente
Si
Caracteristicas de LAN inalambrico
Estandar Wi-Fi
IEEE 802.11ac
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada
11,54,150,200,433 Mbit/s
Banda Wi-Fi
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Diseno
Antenna features
Interno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
633 Mbit/s
Conexion

Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Modulacion
16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Antena
Antena
Si
Alcance de frecuencia
2.4 - 5 GHz
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$186.68MN