



TP-LINK ADAPTADOR DE SPLITTER POE TL-POE10R 12W 1X RJ-45

El adaptador de splitter PoE TL-POE10R de TP-Link es un dispositivo que permite la conexión simultánea de dos dispositivos a través del mismo cable Ethernet. Este adaptador cuenta con una conexión de salida DC y cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af e IEEE 802.3u. Este producto tiene un voltaje de entrada variable entre 5V, 9V y 12V lo cual le brinda mayor flexibilidad en su uso y se presenta en color blanco para su fácil identificación visual. La altura del dispositivo es de tan solo 24 mm mientras que el ancho alcanza los 81mm, permitiendo así una instalación compacta sin ocupar demasiado espacio físico. En cuanto al rango operativo este equipo puede trabajar dentro del intervalo comprendido entre -40u00b0C hasta +70u00b0C durante almacenamiento y desde los 0 u00b0C hasta +40u00b0C durante su funcionamiento normal; además soporta humedades relativas tanto para operación como almacenamiento respectivamente: (10%-90%) y (5%-90%). Entre sus características adicionales destaca la capacidad Power over Ethernet (PoE) que permite alimentar dispositivos conectados mediante el propio cable ethernet evitando tener cables adicionales o fuentes externas innecesarias. El adaptador posee indicadores LED que muestran información sobre corriente eléctrica presente en cada puerto RJ45 disponible siendo estos puertos uno para entrada y otro para salida respectivamente. Además ha sido certificado por FCC Y CE garantizando cumplimiento normativo vigente. Finalmente cabe destacar la facilidad Plug and Play ofrecida por este modelo ya que no requiere configuraciones previas ni software adicional, simplemente conectarlo a cualquier red LAN existente y comenzar a utilizarlo de manera inmediata.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida RJ-45

1

Puertos de entrada RJ-45

1

Conexión de salida DC

Si

Peso y dimensiones

Altura

24 mm

Profundidad

52 mm

Ancho

81 mm

Control de energía

Voltaje de entrada

5, 9, 12 V

Energía sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseño

Certificación

FCC, CE

Color del producto

Blanco

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Red
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u
Caracteristicas
Indicadores LED
Corriente
\$207.71MN