



TP-LINK CONTROLADOR CLOUD OMADA MAX. 100 EQUIPOS 2X RJ-45 1X USB 2.0	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Peso y dimensiones	
Altura	25 mm
Profundidad	98 mm
Ancho	100 mm
Detalles tecnicos	
Numero de procesadores instalados	1
Plataforma de gestion	L3
Frecuencia del procesador	1000 MHz
Procesador incorporado	Si
Iluminacion/Alarmas	
Indicadores LED	Si
Memoria	
Tipo de memoria interna	DDR3
Exhibicion	
Control display unit	No
Control de energia	
Consumo energetico	5 W
Voltaje de entrada DC	5 V
Energia sobre Ethernet (PoE)	Si
Software	
Sistemas operativos compatibles	Windows10, 8, 7,Vista, XP; MAC OS; NetWare, UNIX; Linux
Contenido del embalaje	
Guia de instalacion rapida	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	

0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
MAC, filtro de direcciones
Si
Algoritmos de seguridad soportados
SSID,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Desempeno
Estandares de red
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Administacion basada en web
Si
Memoria interna
1 GB
Soporte VLAN
Si
Memoria Flash
4000 MB
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Caracteristicas de administracion
Boton de restaurar
Si
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, RoHS
\$1,539.82MN