



TP-LINK EXTENSOR DE RANGO CON WI-FI EN MALLA RE705X INALAMBRICO 2402 MBIT-S 1X RJ-45 2.4-5GHZ

El enrutador de malla blanco cuenta con un botón de restaurar y tiene dimensiones de 97 mm de ancho, 158 mm de altura y 46 mm de profundidad. Ofrece algoritmos de seguridad WEP, WPA, WPA2, WPA3 y un consumo energético de 12.6 W. Es compatible con estándares de Wi-Fi como 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) y Wi-Fi 6 (802.11ax). Es un producto que soporta sistemas operativos Mac y está certificado por CE y RoHS. Con una tasa de transferencia de datos WLAN de 574 Mbit/s en la primera banda y 2402 Mbit/s en la segunda banda. Cuenta con un puerto Ethernet LAN (RJ-45), tipo de antena externo, banda Wi-Fi dual (2,4 GHz / 5 GHz) y dos antenas.

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)

1

Peso y dimensiones

Altura

158 mm

Profundidad

46 mm

Ancho

97 mm

Control de energía

Consumo energético

12.6 W

Características de LAN inalámbrico

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)

2402 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)

574 Mbit/s

Estandares de Wi-Fi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Máximo estándares Wi-Fi

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Algoritmos de seguridad

WEP, WPA, WPA2, WPA3

Diseño

Tipo de producto

Enrutador de malla

Certificación

CE, RoHS

Color del producto

Blanco

Botón de restaurar

Si

Antena

Tipo de antena

Externo

Cantidad de antenas

2

Red
Estandares de red
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
Banda Wi-Fi
Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Características
Sistemas operativos Mac soportados
Si
\$1,191.41MN